

29.09.94

ElectroRail nv Utrecht

Marktgroep Bovenleidingsystemen

aan :
Uw kenmerk :
van :
Ons kenmerk :
Betreft : Handleiding wagenwerk
Utrecht, 11 nov.1993

ZIJWAARTSE ENKELE PIJP

Korter dan 2,30m aluminium, langer: staal.
Gemeten tegen paal..... aftrekken: 30cm
CHSteun.... : 31cm
Y-Hangateun .. : 26cm

ZIJWAARTSE DUBBELE PIJP

Maken als enkele pijp.
Bijpijp 17 cm korter pijp moet 10 cm uit schuifhoog steken.

BOOGSPREIDINGPIJP

Buiten de pijpen meten op 15 cm verschuiving.
Vaste pijp maken als enkele pijp (staal).
Bijpijp 60 cm korter Houder tegen dopmoer.
Bij 20 cm spreiding, moet de pijp 20 cm uit het schuifhoog steken.

GESLOTEN SPANINRICHTING PIJPEN (rechtspoor)

Buiten meten op 38 verschuiving! (zijde wielafspanningen).
1e pijp maken als enkele pijp (staal).
Bijpijp 58 cm korter-lage houder-pijp moet 10 cm uit schuifhoog steken
2e pijp maken als enkele pijp, maar dan 5cm korter dan de 1e.
Bijpijp 48 cm korter-lage houder-pijp moet 10cm uit schuifhoog steken.
1e is voor zijde kruis 2e voor andere zijde.

LANGE PIJP VOOR STOELSCHAKELAAR

Motorkast op 1,50m+bs(emplacment): Zaagmaat 2,46m H.O.H. 2,54m
" " 1,30m+bs(vrije baan): " " 2,66m H.O.H. 2,74m

AARDSTUK BOVEN WIELAFSPANNING

H.O.H. Splitpenbouten : 2,14m.

HANGDRAAD BIJ V.P. ANKERKLEM

1,5cm Aftrekken (Zijde koperen kousje eerst maken)

HANGDRAAD VOOR HANGDRAADLOPER

Meten als hangdraad. 5,5cm aftrekken.

Y-DRAAD HANGDRADEN

Veldlengte:	70m	65m	60m	55m
Pijpdraad 1x	1,25	1,32	1,41	1,48 m
Y-draad 2x	1,40	1,47	1,56	1,56 m

Y-draad in open spaninrichting:

Hangdraden geplaatst op 1,15-5,25: 2x Y1,41 2x1,69 m

SOULÉ PIJP LANGS PAAL

Zaagmaat 5,58- Bovenkant getrompt-onderkant sok op lijmen.
1e Beugel 10cm van boven- rest 1,10 H.O.H.